

SUGERENCIA DE LIMPIEZA

Truck
speedline


Solo para usar en llantas forjadas SPEEDLINE TRUCK con acabado Diamond o Mirror.

Las llantas forjadas de aleación SPEEDLINE TRUCK están fabricadas con una aleación T6061, un material altamente resistente a la corrosión que reduce significativamente el proceso de oxidación. No obstante, las sustancias corrosivas, tales como sal, álcalis y cloruros en concentraciones elevadas, así como algunos ambientes y el uso de transporte pueden causar corrosión superficial o simplemente reducir el brillo de las llantas debido a la oxidación.

Con el fin de garantizar la calidad y apariencia de la superficie, se recomienda limpiar adecuadamente y con frecuencia las llantas forjadas de aleación SPEEDLINE TRUCK.

1. PRECAUCIONES Y SUGERENCIAS DURANTE EL LAVADO REGULAR DE SU CAMIÓN

Durante el lavado regular del camión, aplique las siguientes recomendaciones. Son útiles para limpiar las llantas y retrasar el procedimiento más específico de limpieza de las llantas que se describen en el apartado 2. Para un buen resultado de todas maneras será necesario efectuar periódicamente dichas limpiezas específicas.



1. Antes de limpiar, deje que las llantas se **enfrien** a temperatura ambiente después de usarlas.



2. Use un eyector de agua a alta presión o una manguera para eliminar la suciedad más gruesa y para evitar arañar la superficie de la llanta durante los pasos siguientes.



3. **Limpiar** suavemente las llantas con una esponja o un cepillo de cerdas suaves para eliminar la suciedad reciente, la sal o el polvo de frenos, usando únicamente agua limpia y no detergentes agresivos recomendados para camiones. Evite los detergentes alcalinos o los productos abrasivos. Use únicamente agua si las llantas están limpias y se han pulido recientemente con Wheel polish SLT 120, con el fin de preservar el efecto pulido.



4. **Enjuague** siempre las ruedas con abundante agua inmediatamente después de usar un detergente y al final del lavado del camión, para eliminar todos los residuos procedentes de la limpieza de otras partes del camión.



5. **Seque** las llantas con un paño suave para evitar que se formen manchas de agua.

*Si las manchas en las llantas no se pueden eliminar con un detergente común de acuerdo con las instrucciones anteriores, o bien para **recuperar el brillo original**, recomendamos utilizar productos de limpieza para llantas profesionales y originales de SPEEDLINE TRUCK siguiendo sus instrucciones de limpieza específicas.*



Durante la temporada de invierno y/o en caso de que haya tratamientos antiheladas en la carretera, limpie las llantas más frecuentemente con agua, eliminando cualquier resto de sal.

2. LIMPIEZA ESPECÍFICA PARA RECUPERAR EL BRILLO PERFECTO

Para mantener o recuperar el brillo de nuestras llantas, recomendamos los productos originales y profesionales de SPEEDLINE TRUCK. Wheel cleaner SLT 110 y Wheel polish SLT 120 están especialmente diseñados para nuestras llantas, garantizando un fácil mantenimiento y unos resultados excelentes.



Wheel cleaner SLT 110
Limpiador ácido concentrado
de 1 000 ml o 5 000 ml



Wheel polish SLT 120
Pulimento
500 ml



Kit de limpieza de llantas SLT 130, incluye:
1 Wheel cleaner SLT 110 (1 000 ml)
1 Wheel polish SLT 120 (500 ml)
1 Cepillo SLT 002
Paños de algodón, guantes protectores

**Ver las instrucciones
de limpieza y pulido en
la página siguiente.**

SPEEDLINE TRUCK S.R.L.

Viale 1° Maggio 30
24030 Presezzo, Italia

T: +39 035 415 82 11

E-mail: sales.truck@ronalgroup.com

speedline-truck.com

RONALGROUP

Toda la información está sujeta a modificaciones. SPEEDLINE TRUCK se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño y las características técnicas. Los diseños de las llantas y el contenido de la información de este producto están protegidos por derechos de autor. Versión 1.0; junio de 2021

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y PULIDO

Truck
speedline


Solo para usar en llantas forjadas SPEEDLINE TRUCK con acabado Diamond o Mirror.

No use nuestros productos en otras llantas u otras piezas del vehículo.

Use guantes de protección y respete todos los consejos de seguridad que aparecen en las etiquetas de los productos.

LIMPIEZA

1. Enfriar



Antes de limpiar, deje que las ruedas se enfríen a temperatura ambiente después de usarlas.

2. Lavar



Lavar las ruedas con un inyector de alta presión o una manguera de agua para eliminar la suciedad persistente.


3. Mezclar



Diluir **Wheel cleaner SLT 110** con agua en un cubo. Proporción recomendada para la mezcla:

	SLT 110	Agua
Limpieza regular	1 parte	3 partes
Suciedad media	1 parte	2 partes
Suciedad intensa	1 parte	1 parte

4. Limpiar



Limpiar las llantas una por una con un cepillo suave. Si el producto entra en contacto con otras piezas, retirar inmediatamente con agua abundante.

5. Enjuagar



Enjuagar la rueda con abundante agua limpia inmediatamente, hasta eliminar todo el detergente. Repetir el procedimiento si es necesario.

6. Secar



Secar la llanta con un paño suave y continuar con las demás llantas.

PULIDO

Pulir únicamente las llantas que estén limpias, frías y totalmente secas.

7. Aplicar



Aplicar una pequeña cantidad de **Wheel polish SLT 120** sobre una sección de la llanta (1/3 de la llanta, como máximo).

8. Pulir




Pulir ejerciendo una firme presión con un paño fino de algodón o un cabezal de pulido para pulir la llanta.

9. Frotar



Pasar un paño de algodón limpio y retirar el exceso de pulimento.

10. Continuar



Continuar con las demás secciones de la llanta.

SPEEDLINE TRUCK S.R.L.

Viale 1° Maggio 30
24030 Presezzo, Italia

T: +39 035 415 82 11

E-mail: sales.truck@ronalgroup.com

speedline-truck.com

RONALGROUP