

DATOS TÉCNICOS **LLANTAS Y ACCESORIOS**

LLANTAS FORJADAS DE ALEACIÓN LIGERA DE ALUMINIO
PARA VEHÍCULOS COMERCIALES Y AUTOBUSES



LIGHT WHEELS **FOR HEAVY WEIGHTS.**

speedline-truck.com

RONALGROUP



SU DISTRIBUIDOR DE SPEEDLINE TRUCK

SPEEDLINE TRUCK S.r.l.

Viale 1° Maggio 30
24030 Presezzo, Italia

T: +39 035 4158211

F: +39 035 463629

E: sales.truck@ronalgroup.com

speedline-truck.com

Toda la información está sujeta a modificaciones. SPEEDLINE TRUCK se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño y las características técnicas.
Los diseños de las llantas y el contenido de esta información de producto están protegidos por derechos de autoría. Versión 7.0, abril 2022

RONALGROUP

LLANTAS PARA LOS MÁS EXIGENTES **RESISTENTES Y DURADERAS**

Acabados de alto brillo

Un vehículo cuidado es la tarjeta de visita de todo conductor y unas ruedas visualmente atractivas contribuyen inevitablemente al aspecto general de cualquier vehículo.

Acabado Mirror

Pulido de espejo. La superficie de la llanta se pule hasta lograr un acabado extremadamente liso, con el máximo grado de reflexión posible.

Acabado Diamond

Un pulido especial de alto brillo genera una superficie lisa, con un alto grado de brillo.

Llantas de diseño único

Las formas únicas de los orificios de ventilación de la llanta dan al vehículo un toque individual que atrae todas las miradas. Pero los grandes orificios de ventilación no solo mejoran la estética, sino que también prolongan la vida útil de los componentes de la rueda. SPEEDLINE TRUCK es el único fabricante de llantas que ofrece orificios de ventilación con una forma única.

Merece la pena cuidar las llantas

Para mantener la gran calidad y las características estéticas de la superficie a largo plazo, recomendamos limpiar periódicamente las llantas forjadas de aleación SPEEDLINE TRUCK.

Hemos desarrollado un detergente diseñado especialmente para nuestras llantas, con el fin de asegurar su fácil mantenimiento, además de un pulimento que aporta el brillo perfecto.



Válvulas exclusivas

Una válvula SPEEDLINE TRUCK original es la mejor solución para prevenir la corrosión galvánica y las fugas de aire. Gracias al perfecto encaje de la válvula sobre la llanta y a la reducción del par de apriete, minimiza la tensión sobre el orificio de la válvula.

Todas nuestras llantas están equipadas con válvulas SPEEDLINE TRUCK originales.



Paso de las llantas de acero a las llantas forjadas de aleación

Las tuercas de manga SPEEDLINE TRUCK facilitan enormemente el cambio y no es necesario cambiar los espárragos por otros más largos ni en las llantas sencillas ni en gemelo.

La manga de la tuerca se prolonga hasta los agujeros de fijación de la llanta de aluminio, garantizando una suficiente sujeción de la rosca de los espárragos originales del vehículo.



LLANTAS FORJADAS DE ALEACIÓN LIGERA

Tamaño de la llanta	Imagen	Nº de artículo	Acabado	Agujero de fijación Ø (mm)	ET (mm)	Nº ABE (Alemania)	Máx. capacidad de carga (kg)	Peso medio (kg)	Orificio central Ø (mm)	Entrecentro agujeros de fijación Ø (mm)	Número de agujeros de fijación	Grosor disco (mm)	Bombeo (mm)	Montaje en gemelo	Código de la válvula
---------------------	--------	----------------	---------	----------------------------	---------	-------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------	---	--------------------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------

17,5"

17,5 x 6,75" 6 orificios	 Diseño	2901 AM	Diamond	26	125	KBA 49488	2 500	14,7	202	245	6	21,0	146	Sí	SLT 003
		2901 APH	Mirror	26											
17,5 x 6,75" 8 orificios	 Diseño	2911 AM	Diamond	24	125	KBA 49855	2 500	14,3	221	275	8	21,0	146	Sí	SLT 003
		2911 APH	Mirror	24											
		2911 BM	Diamond	30											
		2911 BPH	Mirror	30											
17,5 x 6,75" 10 orificios		3086 AM	Diamond	26	117	KBA 48650	3 000	14,6	176	225	10	22,0	139	Sí	SLT 004

19,5"

19,5 x 7,50"		3097 AM	Diamond	26	134	KBA 52593	3 150	17,6	221	275	8	21,0	155	Sí	SLT 003
		3097 BM	Diamond	30											
		3097 CM	Diamond	32											
19,5 x 8,25"		4015 CM	Diamond	26	146	KBA 51417	3 150	18,6	221	275	8	21,0	167	Sí	SLT 003
		4015 AM	Diamond	30											
		4015 BM	Diamond	32											
19,5 x 14,00" ET120		3598 AM	Diamond	26	120	KBA 50357	4 500	22,8	281	335	10	28,0	~	No	SLT 021
		3598 BM	Diamond	32											

22,5"

22,5 x 7,50"		3211 AM	Diamond	26	138	KBA 49688	3 750	24,1	281	335	10	23,5	161,5	Sí	SLT 022
		3211 BM	Diamond	32											
22,5 x 8,25"	 <i>Diseño</i>	2900 AM	Diamond	26	146	KBA 48829	3 750	23,2	281	335	10	20,5	166,5	Sí	SLT 003
		2900 APH	Mirror	26											
		2900 BM	Diamond	32											
		2900 BPH	Mirror	32											

22,5 x 9,00"		2917 AM	Diamond	26	153	KBA 52409	4 250	24,3	281	335	10	22,5	175,5	Sí	SLT 022
		2917 APH	Mirror	26											
		2917 BM	Diamond	32											
		2917 BPH	Mirror	32											
22,5 x 9,00"	 <i>Diseño</i>	2907 AM	Diamond	26	153	KBA 49856	4 250	23,7	281	335	10	22,0	175	Sí	SLT 003
		2907 APH	Mirror	26											
		2907 BM	Diamond	32											
		2907 BPH	Mirror	32											
22,5 x 9,75"		3698 BM	Diamond	32	153	KBA 53237	3 550	25,9	281	335	10	22,0	175	Sí	SLT 022
22,5 x 11,75" ET0		2899 AM	Diamond	26	0	KBA 49689	4 500	21,7	281	335	10	22,5	~	No	SLT 021
		2899 APT	Mirror	26											
		3099 AM	Diamond	26	0	KBA 49335	5 000	22,2	281	335	10	24,0	~	No	SLT 021 (SLT 020 para producción a hasta enero de 2019)
		3099 APT	Mirror	26											
		3099 BM	Diamond	32											
		3099 BPT	Mirror	32											
22,5 x 11,75" ET45		3774 AM	Diamond	26	45	KBA 50353	5 000	23,9	281	335	10	24,0	~	No	SLT 021
		3774 BM	Diamond	32											
22,5 x 11,75" ET120		3018 AM	Diamond	26	120	KBA 51090	5 000	25,2	281	335	10	26,0	~	No	SLT 021
		3018 APT	Mirror	26											
		3018 BM	Diamond	32											
		3018 BPT	Mirror	32											
22,5 x 11,75" ET120	 <i>Diseño</i>	2898 AM	Diamond	26	120	KBA 48898	5 000	24,3	281	335	10	25,0	~	No	SLT 021
		2898 APT	Mirror	26											
		2898 BM	Diamond	32											
		2898 BPT	Mirror	32											
22,5 x 11,75" ET135	 <i>Diseño</i>	3063 AM	Diamond	26	135	KBA 48899	5 000	25,9	281	335	10	25,0	~	No	SLT 021
		3063 APT	Mirror	26											
		3063 BM	Diamond	32											
		3063 BPT	Mirror	32											
22,5 x 13,00"		3187 AM	Diamond	26	-14	KBA 49687	5 800	27,9	281	335	10	28,0	~	No	SLT 020
		3187 BM	Diamond	32											

ACCESORIOS

Tipo	Imagen	Nº de artículo	Códigos de llantas adecuados	Detalles técnicos	Observaciones
------	--------	----------------	------------------------------	-------------------	---------------

Válvulas

L: 55,5 mm ∠0°		SLT 003	SLT 2900 SLT 2901 SLT 2907 SLT 2911 SLT 3097	Tipo ETRTO: V3.22.10	Par de apriete de la válvula: 5 Nm
L: 57,5 mm ∠45°		SLT 004	SLT 3086	Tipo ETRTO: V3.22.13	
L: 51,5 mm ∠45°		SLT 020	SLT 3099 (hasta enero de 2019) SLT 3187	Tipo ETRTO: V3.22.12	
L: 36 mm ∠0°		SLT 021	SLT 2898 SLT 2899 SLT 3018 SLT 3063 SLT 3099 (a partir de febrero de 2019) SLT 3598 SLT 3774	Tipo ETRTO: V3.22.9	
L: 55,5 mm ∠6°		SLT 022	SLT 2917 SLT 3211 SLT 3698	Tipo ETRTO: V3.22.11	

Prolongadores de válvulas

Base de extensión		SLT 007	Todos los llantas SLT de 17,5" y 22,5"	45° para montaje en gemelo (llanta externa)	Material: Latón
Prolongadores de válvulas		SLT 008	Llantas STL de 17,5" y 19,5"	115 mm de longitud	Material: Tecnopolímero
		SLT 009	Llantas SLT de 22,5"	150 mm de longitud	

Limpieza

Wheel cleaner		SLT 110-1	Solo para usar en llantas forjadas SPEEDLINE TRUCK con acabado Diamond o Mirror	Detergente: 1000 ml	Para uso profesional
		SLT 110-5		Detergente: 5000 ml	
Wheel polish		SLT 120		Pulimento: 500 ml	
Wheel cleaning kit		SLT 130		1 Wheel cleaner SLT 110 (1000 ml) 1 Wheel polish SLT 120 (500 ml) 1 Cepillo SLT 002, Paños de algodón, Guantes protectores	
Cepillo		SLT 002		Cepillo de limpieza especial para llantas de camión	

Tipo	Imagen	Nº de artículo	Montaje	Agujero de fijación ø	Códigos de llantas adecuados	Observaciones
------	--------	----------------	---------	-----------------------	------------------------------	---------------

Tuercas de manga

M18x1,5		SLT 987	Individual	26 mm	SLT 2901 A	Par de apriete: conforme al fabricante del vehículo (si no se indica: 400 Nm)
		SLT 988	Gemelo			
M20x1,5		SLT 989	Individual	30 mm	SLT 2911 B SLT 3097 B SLT 4015 A	Par de apriete: conforme al fabricante del vehículo (si no se indica: 500 Nm)
		SLT 990	Gemelo			
M22x1,5		SLT 979	Individual	32 mm	SLT 2917 B SLT 2898 B SLT 2900 B SLT 2907 B SLT 3018 B SLT 3063 B SLT 3097 C SLT 3099 B SLT 3187 B SLT 3211 B SLT 3598 B SLT 3698 B SLT 3774 B SLT 4015 B	Par de apriete: conforme al fabricante del vehículo (si no se indica: 650 Nm)
		SLT 981	Gemelo			
7/8"11 BSF		SLT 983	Individual	32 mm Solo para usar en camiones Scania	SLT 2917 B SLT 2900 B SLT 2907 B SLT 3063 B SLT 3211 B SLT 3698 B	Par de apriete: conforme al fabricante del vehículo (si no se indica: 650 Nm)
		SLT 984	Gemelo			

Tapas de tuerca

Plástico, cromado		SLT 991	Tuercas de manga	32 mm	Llantas SLT 19,5" y 22,5"	Ancho de llave 32
Acero inoxidable		SLT 992	Tuercas estándar y de manga	26 o 32 mm		Ancho de llave 32
		SLT 993				Ancho de llave 33

Otras herramientas

Calibrador para medir el desgaste de la pestaña de la llanta		SLT 001	Todos los llantas SLT de 17,5" y 22,5"	Aplicable únicamente para llantas SPEEDLINE TRUCK	Material: Acero
--	---	---------	--	---	-----------------