CONSIGLI DI PULIZIA



Per le sole ruote forgiate SPEEDLINE TRUCK con finiture Diamond e Mirror.

Le ruote SPEEDLINE TRUCK forgiate in lega leggera sono realizzate in T6061, un materiale altamente resistente alla corrosione e in grado di inibire in modo significativo il processo di ossidazione. Tuttavia, le sostanze potenzialmente corrosive come sale, prodotti alcalini e cloro in alte concentrazioni o certi ambienti e situazioni di trasporto possono indurre alla corrosione delle superfici o semplicemente ridurre la brillantezza delle ruote a causa dell'ossidazione.

Per garantire la qualità e l'aspetto della superficie, si consiglia di pulire spesso e correttamente le ruote forgiate in lega leggera SPEEDLINE TRUCK.

1. PRECAUZIONI E CONSIGLI DURANTE IL LAVAGGIO REGOLARE DEL VEICOLO

Durante il lavaggio regolare del vostro mezzo, applicare le seguenti raccomandazioni, utili per la pulizia delle ruote e per ritardare le procedure di pulizia più specifiche sulle ruote descritte nel paragrafo 2. Tali specifiche pulizie saranno in ogni caso periodicamente necessarie per un buon risultato.



 Prima di procedere con la pulizia, lasciar raffreddare le ruote a temperatura ambiente dopo un eventuale utilizzo.



 Usare un'idropulitrice ad alta pressione o un tubo ad acqua corrente per rimuovere lo sporco grossolano e per evitare di graffiare la superficie della ruota durante le operazioni seguenti.



3. Strofinare delicatamente le ruote con una spugna o una spazzola morbida per rimuovere lo sporco recente, il sale o la polvere dei freni, usando solo acqua pulita o un detergente generico e non aggressivo raccomandato per i veicoli industriali. Evitare detergenti alcalini o prodotti abrasivi. Usare solo acqua se le ruote sono pulite e lucidate di recente con Wheel polish SLT 120, in modo da preservare l'effetto lucido.



4. Risciacquare sempre le ruote con abbondante acqua subito dopo l'uso di un detergente e al termine del lavaggio del veicolo industriale, per eliminare qualsiasi residuo proveniente dalla pulizia di altre parti del veicolo.



5. Asciugare le ruote con un panno morbido, per evitare il ristagno dell'acqua.

Se con un detergente generico e seguendo le procedure sopra indicate non si riescono a rimuovere le macchie, oppure semplicemente per ripristinare la brillantezza originale delle ruote, suggeriamo di usare prodotti per la pulizia originali e professionali SPEEDLINE TRUCK, seguendo le relative specifiche istruzioni operative.



Durante la stagione invernale e/o in caso di trattamenti antighiaccio sulle strade, pulire più frequentemente le ruote con acqua, rimuovendo i residui di sale.

2. PULIZIA SPECIFICA PER RIPRISTINARE LA BRILLANTEZZA DELLE RUOTE

Per mantenere o recuperare la pulizia e la brillantezza delle nostre ruote, raccomandiamo i prodotti originali e professionali SPEEDLINE TRUCK. Il detergente Wheel cleaner SLT 110 e il lucidante Wheel polish SLT 120 sono appositamente studiati per le nostre ruote, per garantire una facile manutenzione e risultati eccellenti.



Wheel cleaner SLT 110
Detergente acido concentrato
1 000 ml o 5 000 ml



Wheel polish SLT 120 Polish lucidante 500 ml



Wheel cleaning Kit SLT 130 comprendente:

- 1 Wheel cleaner SLT 120 (1000 ml)
- 1 Wheel polish SLT 120 (500 ml)
- 1 Spazzola SLT 002

Panni di cotone, guanti protettivi

Vedere le istruzioni per la pulizia e la lucidatura alla pagina seguente.

SPEEDLINE TRUCK S.R.L.

Viale 1º Maggio 30 24030 Presezzo, Italia

T: +39 035 415 82 11 E: sales.truck@ronalgroup.com

speedline-truck.com

RONALGROUP

ISTRUZIONI DI PULIZIA E LUCIDATURA



Per le sole ruote forgiate SPEEDLINE TRUCK con finiture Diamond e Mirror.

Non utilizzare i nostri prodotti su altre ruote o altri componenti del veicolo. Usare guanti protettivi e rispettare tutti i consigli di sicurezza riportati sulle etichette dei prodotti.

PULIZIA

1. Lasciar raffreddare



Prima di procedere con la pulizia, lasciar raffreddare le ruote a temperatura ambiente dopo un eventuale utilizzo.

2. Sciacquare



Sciacquare le ruote utilizzando un'idropulitrice ad alta pressione o un tubo ad acqua corrente per rimuovere lo sporco più grossolano.

3. Miscelare



Diluire **Wheel cleaner SLT 110** con acqua in un secchio. Rapporto di miscelazione raccomandato:

	SLT 110	Acqua
Pulizia regolare	1 parte	3 parti
Sporco medio	1 parte	2 parti
Sporco persistente	1 parte	1 parte

4. Detergere



Detergere una ruota alla volta con una spazzola morbida. In caso di contatto del detergente con altri componenti del veicolo, rimuovere immediatamente con abbondante acqua.

5. Risciacquare



Risciacquare immediatamente la ruota con abbondante acqua pulita fino ad eliminare del tutto il detergente. Se necessario, ripetere l'operazione.

6. Asciugare



Asciugare la ruota con un panno morbido e procedere con le altre ruote.

LUCIDATURA

Operare unicamente su ruote pulite, raffreddate e completamente asciutte.



Applicare una piccola quantità di Wheel polish SLT 120 su una sezione della ruota (mx. 1/3 della ruota).

8. Lucidare



Strofinare energicamente, utilizzando un panno morbido in cotone o con l'aiuto di una testina rotante per lucidatura.

9. Rimuovere



Passare con un panno pulito in cotone e rimuovere il polish in eccesso.

10. Continuare



Procedere con le altre sezioni della ruota.

SPEEDLINE TRUCK S.R.L.

Viale 1º Maggio 30 24030 Presezzo, Italia T: +39 035 415 82 11 E: sales.truck@ronalgroup.com

speedline-truck.com

