

22,5x11,75" FORGED LIGHT ALLOY WHEEL

SLT 2899 TROU DE FIXATION Ø 26 MM

ET	mm
Charge utile max.	4500 kg
Poids moyen	21,7 kg
Alésage central Ø	281 mm
Entraxe de fixation Ø	335 mm
Nombre de trous de fixation	10
Épaisseur face d'appui	22,5 mm
Demi entraxe	~ mm
Montage jumelé	non
N° ABE (Allemagne)	KBA 49689



N° d'article	Finition de surface	Trou de fixation Ø	Écrous Simple	Écrous Jumelé	Code de valve
2899 AM	Diamond	26 mm	~	~	SLT 021
2899 APT	Mirror	26 mm	~	~	SLT 021

Matériau	Non laqué, hautement résistant à la corrosion en alliage, T6061
Taille de pneus autorisée	p. ex. 355/50 R22,5 365/70 R22,5 375/50 R22,5 385/55 R22,5 385/65 R22,5 15 R22,5
Couple de serrage de la valve	5 Nm pour valve d'origine SPEEDLINE TRUCK
Pression pneu maximale	9 bar ou la valeur recommandée par le fabricant de pneumatique
Masse d'équilibrage autorisée	Masse clippée ou collée pour roues alliage léger PL
Garantie	5 ans à partir de la date de fabrication, sans limite de kilométrage

