

17,5x6,75" FORGED LIGHT ALLOY WHEEL

SLT 3086 FORO DI FISSAGGIO Ø 26 MM

ET	117 mm
Max. carico ammesso	3000 kg
Peso medio	14,6 kg
Foro centrale Ø	176 mm
Foro di fissaggio PCD Ø	225 mm
Numero fori fissaggio	10
Spessore flangia	22,0 mm
Spostamento esterno	139 mm
Montaggio in gemello	sì
N° ABE (Germania)	KBA 48650



Cod. articolo	Finitura della superficie	Foro di fissaggio Ø	Dadi con prolunga Singolo	Dadi con prolunga Gemellato	Codice valvola
3086 AM	Diamond	26 mm	~	~	SLT 003

Materiale	Non laccata, lega altamente resistente alla corrosione, T6061
Principali pneumatici utilizzabili	p. es. 205/65R17,5 215/75 R17,5 225/70 R17,5 225/75 R17,5 235/75 R17,5 245/70 R17,5 245/75 R17,5 9,5 R17,5 10 R17,5
Coppia di serraggio della valvola	5 Nm per valvola SPEEDLINE TRUCK originale
Pressione di gonfiaggio massima	9 bar o il valore inferiore consigliato dal produttore del pneumatico
Equilibratura	Masse adesive o con molla di fissaggio per ruote in lega per veicoli commerciali
Garanzia	Per 5 anni a partire dalla data di produzione, senza limite chilometrico

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Truck
speedline

MONTAGGIO SINGOLO E IN GEMELLO CON DADI STANDARD

Le ruote forgiate in lega leggera SPEEDLINE TRUCK sono ruote con centraggio sul mozzo (sistema M) e possono essere montate secondo lo standard ISO 4107 o DIN 74361-3.

Coppia serraggio secondo il valore indicato dal produttore del veicolo.
Se mancante: 650 Nm per M22x1,5 e 7/8"11 BSF

Prima del montaggio

Verificare che il veicolo sia idoneo al montaggio di ruote in lega leggera SLT, in quanto queste ultime hanno uno spessore di flangia maggiore rispetto a quello delle ruote in acciaio.

Modello ruota: SLT 3086

Montaggio con dadi standard

Foro di fissaggio \varnothing 26 mm

Le ruote richiedono una lunghezza minima del centraggio sul mozzo: (a)
Assicurarsi che la lunghezza disponibile delle colonnette sia sufficiente: (b)

Montaggio singolo

(a) 7 mm

(b) Spessore flangia
+ Altezza del dado
+ 2 giri di filettatura liberi

= **Lunghezza disponibile della colonnetta**


Montaggio in gemello

(a) 7 mm + Spessore flangia


(b) Spessore flangia 1
+ Spessore flangia 2
+ Altezza del dado
+ 2 giri di filettatura liberi

= **Lunghezza disponibile della colonnetta**

Montaggio singolo



Montaggio in gemello



SPEEDLINE TRUCK S.r.l.

Viale 1° Maggio 30
24030 Presezzo, Italy

T: +39 035 4158211

E: sales.truck@ronalgroup.com

speedline-truck.com

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche. SPEEDLINE TRUCK si riserva la possibilità di apportare modifiche al design e ai dettagli tecnici. Design ruote e contenuti delle presenti informazioni sul prodotto sono protetti. Versione 5.0, ottobre 2020

RONALGROUP