

22,5x9,75" FORGED LIGHT ALLOY WHEEL

SLT 3698 BOLZENLOCH Ø 32 MM

| | |
|---------------------------|-----------|
| ET | 153 mm |
| Max. Traglast | 3300 kg |
| Durchschn. Gewicht | 25,9 kg |
| Mittenloch Ø | 281 mm |
| Lochkreisdurchmesser Ø | 335 mm |
| Anzahl Befestigungslöcher | 10 |
| Schüsselstärke | 32,0 mm |
| Halber Mittenabstand | 175 mm |
| Zwillingsmontage | ja |
| ABE-Nr. (Deutschland) | KBA 53237 |



| Artikel Nr. | Oberfläche | Bolzenloch Ø | Schaftmutter Einzel | Schaftmutter Zwilling | Ventilnummer |
|-------------|------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 3698 BM | Diamond | 32 mm | ~ | SLT 981 | SLT 022 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Material | Nicht lackierte, hochkorrosionsbeständige Legierung, T6061 |
| Zugelassene Reifengröße | z.B. 295/55 R22.5 305/60 R22,5 315/45 R22,5 315/60 R22,5 |
| Anzugsdrehmoment des Ventils | 5 Nm für original SPEEDLINE TRUCK Ventil |
| Maximaler Reifenfülldruck | 9 bar oder der vom Reifenhersteller empfohlene niedrigere Wert |
| Zugelassene Auswuchtgewichte | Klemm- oder Klebegewichte für LKW-Leichtmetallräder |
| Garantie | 5 Jahre Garantie ab Herstellungsdatum ohne km-Begrenzung |

MONTAGEANLEITUNG

Truck
speedline

ZWILLINGSMONTAGE MIT SCHAFTMUTTERN

Die SPEEDLINE TRUCK Leichtmetall-Schmiederäder sind mittenzentrierte Räder (M-System), die gemäß ISO-Norm 4107 oder DIN 74361-3 zu montieren sind.

Anzugsmoment Mutter: siehe Angabe des Fahrzeugherstellers.
Falls Angabe fehlt: 650 Nm für M22x1,5 und 7/8" 11 BSF

Vor der Montage

Diese Räder können unabhängig von der Länge des Bolzens nur mit Verlängerungsmuttern ausgestattet werden.


Radtyp: SLT 3698

Montage mit Schaftmuttern

Bolzenloch \varnothing 32 mm

Die Räder erfordern eine minimale Länge des Nabenansatzes: (a)
Sicherstellen der ausreichenden Anzahl der tragenden Gewindegänge zwischen Schaftmutter und Bolzen: (c)

Zwillingsmontage



Zwillingsmontage

| | | |
|---------------------|---------------------|--|
| Bolzenloch | \varnothing 32 mm | (a) 7 mm + Schlüsselstärke |
| | | (c) M22x1,5 min. 14 tragende Gewindegänge (ca. 21 mm) 7/8" 11 BSF min. 10 tragende Gewindegänge (ca. 24 mm) |
| Schaftmutter | M22x1,5 | SLT 981 |
| | 7/8" 11 BSF | SLT 984 (Nur zur Verwendung an Scania-LKWs) |

Hinweise

Der ordnungsgemäße Zustand des Fahrzeuges nach der Montage der Sonderräder ist im Rahmen der Begutachtung zur Erlangung einer Einzelbetriebserlaubnis für Einzelfahrzeuge nach § 21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr bescheinigen zu lassen (nur für Deutschland).

SPEEDLINE TRUCK S.r.l.

Viale 1° Maggio 30
24030 Presezzo, Italy

T: +39 035 4158211
E: sales.truck@ronalgroup.com

speedline-truck.com

Alle Angaben ohne Gewähr. SPEEDLINE TRUCK behält sich das Recht vor, Änderungen am Design und an den technischen Merkmalen vorzunehmen. Das Raddesign und der Inhalt dieser Produktinformationen sind urheberrechtlich geschützt. Version 5.0, Oktober 2020

RONALGROUP