

SPEEDLINE TRUCK ZUBEHÖR

Exklusives Zubehör für Leichtmetall-Schmiederäder für Nutzfahrzeuge und Busse.



1. Schaftmuttern und Mutterabdeckungen

Zur Bestimmung der benötigten Schaftmuttern empfehlen wir, anhand des Fahrzeugtyps und der dort eingebauten Achsversion den erforderlichen Radtyp zu erkennen. Weitere technische Einzelheiten sind den Datenblättern der jeweils genannten SPEEDLINE TRUCK Räder zu entnehmen.

Größe	Bild	Passende Radgrößen	Passende SPEEDLINE TRUCK Räder	Bezeichnung	Artikelnummer	Einzel-/Zwillingsmontage	Technische Einzelheiten	Bemerkungen
M18x1.5		17.5x6.75"	SLT 2901 A	SLT-987	683.6090.005	Einzel	Dacromet-Beschichtung	Empfohlenes Drehmoment: 400 Nm
				SLT-988	683.6090.006	Zwilling		
M20x1.5		17.5x6.75"	SLT 2901 B, SLT 2911 B	SLT-989	683.6090.009	Einzel	Delta-Protekt-Beschichtung	Empfohlenes Drehmoment: 500 Nm
				SLT-990	683.6090.008	Zwilling		
M22x1.5		19.5x7.50", 19.5x14", 22.5x7.50", 8.25", 9.00", 11.75" (ET0/45/120/135), 13"	SLT 3087 B, SLT 3598 B, SLT 3211 B, SLT 2900 B, SLT 2887 B, SLT 2907 B, SLT 2899 B, SLT 3099 B, SLT 3774 B, SLT 2888 B, SLT 2898 B, SLT 3063 B, SLT 3187 B	SLT-979	683.6090.001	Einzel	Delta-Protekt-Beschichtung	Empfohlenes Drehmoment: 600 - 680 Nm
				SLT-910	683.6090.002	Zwilling		
7/8"11 BSF		8.25", 9.00", 11.75" (ET 135) Nur für die Verwendung auf Scania-Fahrzeugen	SLT 2900 B, SLT 2887 B, SLT 2907 B, SLT 3063 B	SLT-983	683.6090.003	Einzel	Delta-Protekt-Beschichtung	Empfohlenes Drehmoment: 600 - 680 Nm
				SLT-984	683.6090.004	Zwilling		
Schaftmutterabdeckung, Kunststoff		Für alle 22.5" Räder	Alle	SLT-991	683.6280.001	Alle	Kunststoff, verchromt	Nur für 32 mm Schaftmuttern geeignet

LIGHT WHEELS FOR HEAVY WEIGHTS.


Mehr Infos unter speedline-truck.com

2. Ventile und Ventilverlängerungen

SPEEDLINE TRUCK Ventile werden speziell für Leichtmetall-Schmiederäder gefertigt. Die unten aufgeführten empfohlenen Drehmomentwerte gelten nur für Original SPEEDLINE TRUCK Ventile. Die empfohlenen Drehmomentwerte für ähnliche ETRTO-Ventilarten, die nachfolgend als Alternative aufgeführt werden, sind den Angaben des jeweiligen Herstellers zu entnehmen.

Typ	Bild	Passende Radgrößen	Passende SPEEDLINE TRUCK Räder	Bezeichnung	Artikelnummer	Technische Einzelheiten	Bemerkungen
Ventile							
SLT-003		17.5x6.75", 22.5x8.25", 22.5x9.00"	SLT 2901, SLT 2911, SLT 2900, SLT 2897, SLT 2907	SLT-003	683.6010.003	TRA-Typ: TR 553 DIN 54MS	Empfohlenes Drehmoment: 3 - 5 Nm
SLT-004		17.5x6.75"	SLT 2891, SLT 3086	SLT-004	683.6010.004	TRA-Typ: TR 544C ETRTO-Typ: V3.22.1	Empfohlenes Drehmoment: 3 - 5 Nm
SLT-020		19.5x7.50", 22.5x11.75", ET 0, 22.5x13.00"	SLT 3087, SLT 2889, SLT 3099, SLT 3187	SLT-020	680.6010.020	TRA-Typ: TR 543C ETRTO-Typ: V3.22.1	Empfohlenes Drehmoment: 3 - 5 Nm
SLT-021		19.5x14.00", ET 120, 22.5x11.75", ET 0, ET 45, ET 120, ET 135	SLT 2899, SLT 2888, SLT 2898, SLT 3063, SLT 3598, SLT 3774	SLT-021	680.6010.021	TRA-Typ: TR 542 ETRTO-Typ: V3.20.1	Empfohlenes Drehmoment: 3 - 5 Nm
SLT-022		22.5x7.50", 22.5x9.00"	SLT 3201, SLT 3211, SLT 2887	SLT-022	683.6010.022	DIN 70MS-07	Empfohlenes Drehmoment: 3 - 5 Nm
Ventilverlängerungen							
Basis für Verlängerungen		45° für Zwillingmontage	Für alle Größen bei Zwillingmontage am Außenrad	SLT-007	683.0040.007	Material: Messing	-
Ventilverlängerungen		115 mm Länge	SLT 2901, SLT 2911, SLT 3086, SLT 3087	SLT-008	683.0040.008	Material: Kunststoff Polymer	-
		150 mm Länge	SLT 2900, SLT 3201, SLT 3211, SLT 2887, SLT 2897, SLT 2907	SLT-009	683.0040.009		

3. Weitere Werkzeuge

Typ	Bild	Passende Radgrößen	Passende SPEEDLINE TRUCK Räder	Bezeichnung	Artikelnummer	Technische Einzelheiten	Bemerkungen
Messlehre für Felgenhornverschleiß		Passend für alle Größen	Für alle SPEEDLINE TRUCK Räder geeignet	SLT-001	683.8310.001	Stahlkörper	-